

デミオ（DJ系）CX-3（DK系）ペダルサポート 取り扱い説明書

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。取り扱い説明書をよく理解し、取り付け頂きます様お願いいたします。

警告！ 全ての作業は、誤った取り扱い、取り付けをいたしますと、生命への

注意！ 危機、また重症を負う危険性があります。

- ・ この製品は必ず、技術、知識のある専門の自動車整備士にて作業を行ってください。
- ・ 製品装着前に必ず、各部品名称、内容をよく把握してください。
- ・ 未装着商品へのクレーム、返品は商品到着後7日以内に弊社にご連絡ください。
- ・ デミオ（DJ5FS）をベースに開発、型取りをいたしました。が、車両により多少のクリアランス等が異なる場合があります。
- ・ 若干の歪が生じる場合があります。装着の際、多少の加工が必要になる場合があります。
- ・ 作業中に生じた、トラブル、ケガ等は当社では一切責任を負いません。軍手、保護眼鏡、安全靴等の安全な服装で作業してください。
- ・ 製品についてお気づきの点などあれば、当社までお気軽にご連絡ください。

本製品の特徴

ブレーキペダルの支点部分を補強することにより、

ベース部分のねじれを抑え、ペダルタッチが良くなり、ABSの介入にも効果を発揮し、安定したブレーキングを実現します。また、純正のブレーキペダルでは、スピード競技などで使用しますと、強度不足によりブレーキペダルのベースが曲がってしまいます。（一般公道では問題ありません）本製品を装着することにより、トラブルを未然に防ぎます。

構成部品・・・ペダルサポート本体、ボルト、ワッシャ



大阪府八尾市太田新町 7-216

OVER DRIVE

TEL 072-920-6888

FAX 072-920-6887

HP <http://www.odula.com>

Email overdrive@odula.com



取り付け方法

- ・画像のように純正ブレーキペダルに被せて取り付けます。
- ・ボルト・ワッシャを付属品に交換して、ナットは再使用して取り付けてください。



標準作業時間：1時間